

## Plataformas Articuladas

- Permitem aceder a zonas inatingíveis aos outros equipamentos, graças aos movimentos verticais, horizontais e 360°

### Articulada diesel

- Todo o terreno, ideais para trabalhar no exterior



Articulada diesel



Articulada eléctrica

As medidas indicadas encontram-se em metros e kg.  
A altura de trabalho mencionada contempla 2 metros acima dos pés do operador.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ARTICULADAS DIESEL

MOD.	ALT. TRAB.	ALC. HORIZ.	PONTO ARTICU.	CAP. CARGA	LARG.	COMP.	ALT. RECOLH.	MED. CESTA	PESO TOTAL
AD-12	12,3	6,6	5	230	1,85	5,64	2,34	1,2x0,80	5540
AD-16	16	9,1	6,60	230	2,30	5,95	2,3	1,8x0,80	7240
AD-18	17,3	10,6	6,60	230	2,30	7,6	2,3	1,8x0,80	7900
AD-20	20,65	13,5	7	250	2,35	9	2,67	1,8x0,80	12260
AD-26	26	14,6	7	230	2,38	11,9	2,67	1,8x0,80	15950
AD-32	32	21,3	11,5	250	2,5 a 3,3	11,2	2,8	2,44x0,80	20900
AD-40	40,1	19,25	18,44	230 a 450	2,49 a 3,81	11,46	3,05	2,44x0,91	19958
AD-41	41	19,8	17,75	230	2,53 a 3,33	12,5	3,05	2,44x0,80	23100
AD-43	42,96	18,03 a 21,3	23	272	2,46 a 3,94	12,93	3,07	2,44x0,91	20366

### Articulada eléctrica

- Accionadas por bateria, não emitem gases, requerem superfícies lisa e regulares ideais para interiores.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ARTICULADAS ELÉCTRICAS

MOD.	ALT. TRAB.	ALC. HORIZ.	PONTO ARTICU.	CAP. CARGA	LARG.	COMP.	ALT.	MED. CESTA	PESO TOTAL
AE-11	11,15	6,25	3,99	230	1,22	5,59	2	1,22x0,76	7052
AE-12	12	6,7	5,25	230	1,34	5,43	2	1,20x0,80	5900
AE-15	15	8,5	6,6	230	1,5	6,6	2	1,20x0,80	7100
AE-20	20,29	13,23	4	230	2,44	9,91	2,6	1,83x0,76	7170