

Tesouras eléctricas

- Accionadas por baterias. Ideais para trabalhar em interiores, requerem superfícies lisas e regulares

As medidas indicadas encontram-se em metros e kg. A altura de trabalho mencionada contempla 2 metros acima dos pés do operador.



Tesoura diesel

Tesoura eléctrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TESOURAS ELÉCTRICAS

MOD.	ALT. TRAB.	CAP. CARGA	LARG.	COMP.	ALT. C/ VARANDIM	ALT. RECOLH. S/VARANDIM	MED. CESTA	EXTENSÃO	PESO TOTAL
TE-6	6,45	280	0,76	1,88	1,90	0,80	1,65x0,7	0,92	1240
TE8 OPT.	7,6	230	0,79	1,88	1,99	0,89	1,65x0,7	0,92	1325
TE-8	8,18	350	0,81	2,42	1,99	0,89	2,3x0,8	0,92	1730
TE-8 LARGA	8,27	450	1,2	2,42	1,99	0,89	2,3x1,2	0,92	1950
TE-10	10,14	450	1,2	2,42	2,26	1,16	2,3x1,2	0,92	2330
TE-10 ESTR	10	230	0,81	2,46	2,26	1,16	2,3x0,8	0,92	2150
TE-12	12	300	1,2	2,42	2,38	1,28	2,3x1,2	0,92	2630
TE-14 ESTR	14	400	1,2	2,4	2,62	1,52	2,25x1,2	1,5	3365

Tesouras diesel

Com características todo terreno, ideais para trabalhar no exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TESOURAS DIESEL

MOD.	ALT. TRAB.	CAP. CARGA	LARG.	COMP.	ALT.	MED. CESTA	EXTENSÃO	PESO TOTAL
TD-10C	10,2	565	1,8	2,65	2,37	2,5x1,55	1,2	3.330
TD-12	12	700	2,25	4,12 a 5,30	2,68	4,92x1,8 7,3x1,9	2x1,0	5.510
TD-15	15	500	2,25	4,12 a 5,30	2,77	4,92x1,8 7,3x1,9	2x1,0	6.180
TD-17	17,2	910	2,29	4,7	2,45	4,27x1,8	2x1,23	7.300
TD-18	18	500	2,25	4,18 a 5,98	2,97	4,18x2 5,98x2	2x0,90	7.300